



REABILITAÇÃO

SHORT LINER
LINER
SPRAYPOXY

GERAL@JUVAT.PT

2021 / 2022

WWW.JUVAT.PT



Reabilitação

Spraypoxy



Tecnologia

O equipamento de revestimento de tubos Spraypoxy traz uma nova maneira de corrigir problemas relacionados a tubos. Renove ralos e esgotos antigos ou deteriorados de 32mm a 300mm com o Sistema Spraypoxy. O revestimento aplicado fornece um revestimento à prova de humidade, resistente à corrosão, resistente ao desgaste e não corrosivo.

Durabilidade

O revestimento com Spraypoxy System aumenta notavelmente a vida útil dos tubos. O material é altamente resistente à pressão, detergentes e outros produtos químicos e gordura. Spraypoxy também oferece proteção duradoura contra corrosão e desgaste.

O epóxi usado no Spraypoxy System é liso, garantindo desde modo a adesão mínima de resíduos e capacidade de fluxo aprimorada.

Preparação

Deve limpar os tubos antes de revesti-los, usando escovas de metal duro ou correntes de limpeza. Em seguida, lave o tubo com água para que não haja poeira ou resíduos perigosos no local de trabalho.

Deve certificar-se de que o tubo está totalmente seco antes da aplicação, podendo acelerar o processo de secagem usando o Spraypoxy Sewer Dryer .

Aplicação com Midicoater

Para iniciar o processo de revestimento, a escova de Revestimento Spraypoxy, deve ser selecionada e adicionado à cabeça do eixo flexível. Se o tubo que está sendo reparado contiver curvas, pode ser necessário selecionar um par de escovas separadas por um elo flexível para garantir um revestimento uniforme nas curvas.

A cabeça misturadora juntamente com a mangueira, são conectados ao eixo logo atrás do conjunto da escova. A cabeça da câmara é colocada na mangueira logo atrás do conjunto, para permitir que o técnico veja a operação de revestimento em andamento.

A operação de revestimento é iniciada na extremidade do tubo mais distante do ponto de acesso. A resina é então bombeada para o tubo e escovada na parede.

Isso é repetido ao longo do comprimento do tubo que está sendo revestido, até que o conjunto da escova atinja o ponto de acesso. As camadas subsequentes podem ser revestidas aproximadamente em intervalos de meia hora.

Equipamentos:

TKK1

Equipamento de revestimento por pulverização para uso profissional, testado com o sistema de revestimento interno Boldan.

- Adequado para revestir tubos de 32 mm (1 ¼") a 300 mm (12") de diâmetro e até 40 m de comprimento podem ser renovadas
- A máquina de revestimento Spraypoxy TTK1 foi projetada para uso profissional, o que permite renovar todos os tubos com alta qualidade
- A cabeça de pulverização acionada por motor pneumático garante um acabamento homogêneo e suave
- Sistema de tração automática
- O dispositivo oferece muitas possibilidades de controle, por exemplo, velocidade de tração e controle de pressão
- Mangueiras aquecidas e tanques de epóxi garantem um fluxo suave de epóxi mesmo quando a temperatura é baixa
- Medidas de TTK1: 600mm (largura), 1200mm (altura), 600mm (profundidade)
- Modelos para 110V e 230V



MidiCoater

Com MidiCoater você pode limpar, revestir e inspecionar tubos.

Equipamento prático para reabilitação de tubos - pode ser usado para revestimento com pincel ou spray.

MidiCoater pode vir equipado com uma câmara de inspeção de alta qualidade.

Compatível com cartucho Epóxi SprayCoat 1,8kg (4lbs)

- SprayCoat+ (azul/verde) FAST
- SprayCoat (azul/verde) NORMAL
 - Velocidade e direção de rotação ajustáveis
 - Adequado para 110V e 230V
 - Paragem de emergência
 - Alcance DN32 – 125 (1 ¼" – 5"), capacidade de até 20 m
 - Peso 21,0kg
 - Comprimento 600mm
 - Altura 500mm
 - Largura 240mm
 - Cabo elétrico 2700mm



Secador Spraypoxy

É necessário proceder à secagem do tubo antes do revestimento.





É rápido

O equipamento móvel Spraypoxy permite que você trabalhe com mais eficiência.



É fácil

Não há necessidade de fazer escavações ou estruturas de paredes e pisos abertos.



É favorável ao meio ambiente.

Não ocorre poeira nem resíduos perigosos.



É Orientado para o Cliente

Não há necessidade de mudança e a curta duração da renovação torna-o amigável para o cliente. Um apartamento ou casa pode ser renovado em um dia.



É rentável

Materiais econômicos e pequenos custos trabalhistas devido ao curto tempo de trabalho.



Suporte técnico

Quando se trata de serviços técnicos e assessoria, você pode contar com o suporte técnico da Spraypoxy para atender todas as suas necessidades.



Veja os vídeos: <https://youtu.be/7Fod8YtySjU>

WWW.JUVAT.PT

+351 920 497 403
GERAL@JUVAT.PT

